

Avril 2010



Nouveau panneau sandwich d'UNILIN SYSTEMS : Rexotoit HPU

Dans le cadre du Grenelle de l'environnement et eu égard à l'évolution des réglementations de plus en plus exigeantes en matière d'isolation, les panneaux de toiture isolants sont appelés à un bel avenir. Leader français sur ce marché, UNILIN SYSTEMS ne cesse d'innover pour suivre au plus près cette évolution, le panneau sandwich REXOTOIT HPU est le dernier-né dans l'offre d'UNILIN SYSTEMS.

Associant réduction des consommations d'énergie et optimisation des surfaces habitables dans les combles, le panneau sandwich REXOTOIT HPU se compose d'un parement externe en panneau de particules hydrofuge de 8 mm, d'une âme isolante en polyuréthane et différentes possibilités de sous-face, offrant un large choix aux prescripteurs : lambris, volige, Médium, Médium pré-enduit, Médium décor blanc, particules, décor blanc et OSB.

Le panneau existe en quatre épaisseurs d'isolant : 90, 115, 150 et 180 mm. Sept longueurs de panneaux sont proposées de 3,00 à 4,80 m, par multiple de 30 cm pour la sous-face en plâtre. Une offre existe de panneaux sur mesure de 2,00 à 6,65 m dans les décors suivants : particules non latté, Décor blanc non latté, lambris standard non latté, lambris vernis non latté et lambris standard non latté ERP.



